
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika ul.Turniejowa
ADRES INWESTYCJI : 42-500 Będzin
INWESTOR : Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta
ADRES INWESTORA : 42-500 Będzin ul. 11 Listopada
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Dziedzic
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika ul. Turniejowa					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.12	km		
			km	0.12	
				RAZEM	0.12
2	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. 121*2=242 105*2=210 4*5*2=40 492.00	m		
			m	492.00	
				RAZEM	492.00
3	KNR 2-31 d.1 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 121*3=363 105*3=315 3*5*4=60 738.00	m ²		
			m ²	738.00	
				RAZEM	738.00
4	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm 121*2 105*2 2*5*4 2,5*3*1 499.50	m ²		
			m ²	499.50	
				RAZEM	499.50
5	d.1 kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją: Obrzeże 11,81 Ziemia 135,07 Płytki 36,90 183.78	m ³		
			m ³	183.78	
				RAZEM	183.78
2		NAWIERZCHNIA			
6	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 121*2 105*2 2*5*4 3*2,5*1 499.50	m ²		
			m ²	499.50	
				RAZEM	499.50
7	KNR 2-31 d.2 0204-03 0204-04	Podbudowa z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 20 cm. Nośność 80 Mpa 121*2 105*2 2*5*4 3*2,5*1 499.50	m ²		
			m ²	499.50	
				RAZEM	499.50
8	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 121*2=242 105*2=210 4*5*2=40 10 502.00	m		
			m	502.00	
				RAZEM	502.00
9	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3m Ciąg pieszy kolor szary 499.50	m ²		
			m ²	499.50	
				RAZEM	499.50
10	KNR 2-31 d.2 1103-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 50.00	m ²		
			m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
11	KNR 2-01 d.2 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. (121*2+105*2+40)*1,5 738.00	m ²		
			m ²	738.00	
				RAZEM	738.00
12	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.2	1406-05	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15		Zakup i montaż ławek drewnianych	szt.		
d.2	kalk. własna	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
16		Zakup i montaż koszy na smieci.	szt.		
d.2	kalk. własna	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00