
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul.Wilczej w Będzinie etap II
ADRES INWESTYCJI : 42-500 Będzin ul.Wilcza
INWESTOR : Urząd Miasta Referat Strategii i Inżynierji Miejskiej
ADRES INWESTORA : 42-500 Będzin ul. 11 Listopada
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Dziedzic
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 10.01.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ul.Wilczej w Będzinie etap II					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.39	km	0.39	
				RAZEM	0.39
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej.	m		
d.1	0814-02	200,00 200.00	m	200.00	
				RAZEM	200.00
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt	m ²		
d.1	0815-01	betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej. 1390.00	m ²	1390.00	
				RAZEM	1390.00
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 15 cm 1390.00	m ²	1390.00	
				RAZEM	1390.00
5	kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją:	m ³		
d.1		obrzeża 12 chodniki 69,50 Ziemia 208,50 290.00	m ³	290.00	
				RAZEM	290.00
2 NAWIERZCHNIA					
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1390.00	m ²	1390.00	
				RAZEM	1390.00
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.2	0204-03 0204-04	zagęszczeniu 15 cm 1390.00	m ²	1390.00	
				RAZEM	1390.00
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 500.00	m	500.00	
				RAZEM	500.00
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-03	mentowo-piaskowej. Ciąg pieszy kolor szary beżowy holland, na przejściach kostka integracyjna, wjazdy grafit 1390.00	m ²	1390.00	
				RAZEM	1390.00
10	KNR 2-31	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	2392.00	m ²	2392.00	
				RAZEM	2392.00
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek SMA modyfikowanej - warstwa ścierna asfaltowa	m ²		
d.2	0311-05 0311-06	- grubość po zagęszczeniu 5 cm rozkładana całą szerokością -6m 2392.00	m ²	2392.00	
				RAZEM	2392.00
12	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.2	0510-01	100.00	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	32.00	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.2	1406-05	14.00	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00